

Структура DBF файлу. СЕП-4

Зміни в рамках проекту СЕП-4 по файлу експорту оборотів CorpLight

| Назва поля | довжина | тип | призначення |
|------------|---------|-----|---------------------------------|
| ndoc | 10 | C | номер документа |
| dt | 8 | D | дата документа |
| mfocli | 12 | C | МФО клієнта** |
| okpocli | 14 | C | ЄДРПОУ клієнта |
| acccli | 29 | C | рахунок клієнта |
| namecli | 140 | C | ім'я клієнта |
| bankcli | 254 | C | назва банку клієнта |
| mfocor | 12 | C | МФО кореспондента** |
| accsor | 29 | C | рахунок кореспондента |
| okpocor | 14 | C | ЄДРПОУ кореспондента |
| namesor | 140 | C | ім'я кореспондента |
| banksor | 254 | C | назва банку кореспондента |
| dk | 1 | N | ознака «дебет – 1; кредит – 0;» |
| summa | 20 | N | сума платежу «в копійках» |
| nazn | 420 | C | призначення платежу |
| val | 4 | N | код валюти платежу |
| uetr | 36 | C | універсальний ідентифікатор*** |

Типи даних:

| | |
|-----------|---|
| C | Символьний тип даних. Допускаються символи з кодами від 32 (десятькове) до 255 (десятькове) включно. Дані, які мають тип «C», мають бути вирівняні по лівому краю поля і містити хоча б один не-пробільний символ (тобто перший символ поля – не пробіл). Вільне місце поля справа має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається |
| N | Числовий беззнаковий тип даних. Допускаються тільки цифри від 0 до 9. Нуль не може бути першою цифрою числа (за винятком самого числа «нуль»). Дані, які мають тип «N», мають бути вирівняні по правому краю поля, вільне місце поля зліва має бути заповнене пробілами. Порожнє значення для цього типу даних не припускається |
| D | Дата ДД.ММ.РРРР, де: ДД – день (від 01 до 31) ММ – місяць (від 01 до 12) РРРР – рік (від 0000 до 9999) Якщо реквізит заповнюється, то допускаються тільки цифри від 0 до 9, пробіли неприпустимі. Порожнім значенням для цього типу даних є «всі пробіли». |
| Примітки: | <p>**У випадку заповнення поля «acccli» у форматі iban поле «mfocli» може містити "0" або бути пустим (null).</p> <p>**У випадку заповнення поля «accsor» у форматі iban поле «mfocor» може містити "0" або бути пустим (null).</p> <p>*** поле «uetr» - універсальний ідентифікатор, що присвоюється АБС банку за допомогою якого можливо здійснити розшук/статус документу в СЕП4. За умови імпорту має бути пустим (null), при експорті оборотів, приймає символічне значення (приклад заповнення: afe790bb-bf3a-4292-b4d5-a28ed2300ec4)</p> |